

Электронный замок PS-600

Технические характеристики электронного замка PS600 (ECB-S класс B EN1300)



Тип запирающего механизма -
Swingbolt

Коды

1 Менеджер
1 Пользователь

Функции

Блокировка открытия только по коду;
1 основной код, 1 пользовательский код;
Основной код - 6-8 цифр на выбор;
Пользовательский код - 6-8 цифр на выбор;
Добавление/удаление пользовательского кода (только для менеджера);
Обнаружение низкого напряжения;
Блокировка 5 минут после 3-х попыток ввода неверного кода;
Время задержки (TD 0-99 мин, OW 0-9 мин);
Двойной режим;
Бесшумный режим (работа без звуковой индикации);

Питание

Блок питания 1 x 9 Вольт (не входит в комплект поставки)

Замок

Литой корпус
Затвор - порошковая сталь
Комплект креплений, вкл. 3 винта М6
Вес около 450 г

Входной блок

Литой никелированный корпус*
Мембранная клавиатура со светодиодной и звуковой сигнализацией
Соединительный кабель со штекером 400 мм
* Может быть изготовлена оригинальная клавиатура по желанию клиента

Допустимые варианты монтажа: правосторонний, прямой / перевернутый



Замок PS-600 с поворотным ригелем:

Габаритные размеры, мм:

В положении "Открыто": 85x60x32,4

В положении "Закрето": 96x60x32,4

Вес, грамм: 550

Питание: 9 В

Расположение элемента питания - в клавиатуре